Инжектор AXIS T8134, 60 Вт

Модель для устройств повышенной мощности.

Технология Power over Ethernet (PoE) — это простое, быстрое и экономичное решение для подачи электропитания на сетевые устройства. Инжектор используется для передачи данных и подачи питания к сетевому устройству, поддерживающему PoE. Применение инжекторов позволяет избежать замены существующих коммутаторов Ethernet и сетевой инфраструктуры. Инжектор AXIS T8134 на 60 Вт обеспечивает подачу мощности 60 Вт (удвоенное требование стандарта IEEE 802.3at), что необходимо для работы, например, сетевых камер AXIS Q60-E Network Camera при температурах ниже -20°C.

- **IEEE 802.3at.**
- **100–240 В пер. тока.**
- **Поддержка купольных PTZ-камер Axis.**
- **Не требует ручной настройки.**

Инжектор AXIS T8134, 60 Вт

Инжекторы питания

Функция	Кабель Ethernet служит для передачи данных и подачи питания на устройство сетевого видеонаблюдения Если устройство сетевого видеонаблюдения не имеет встроенной поддержки технологии PoE, то вместе с кабелем следует использовать разветвитель PoE
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с
Установка и управление	Автоматическое обнаружение устройств с поддержкой PoE или High PoE и подача на них питания Локальный дисплей управления с индикаторами

Данные и питание

Питание	Технология High Power over Ethernet, макс. 60 Вт
Вход	**Входное напряжение:** 100–240 В пер. тока **Частота пер. тока:** 50–60 Гц
Выход	55 В пост. тока (макс. 60 Вт)
Разъемы	Экранированные RJ45, EIA 568A и 568B Разъем питания C13
Проводка	Данные передаются по парам 1/2 и 3/6 для 10/100 Ethernet, по всем четырем парам для Gigabit Ethernet Питание по парам 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) и 7/8 (-)

Общие характеристики

Стойкость	Без ПВХ
Дисплей и индикаторы	Светодиодные индикаторы расположены на передней панели Светодиодный индикатор порта: индикатор питания и передачи данных
Монтаж	На стену, на полку или на DIN-рейку[a]
Условия эксплуатации	От -10 до 45 °C **Для 30 Вт:** от –10 до 55 °C Относительная влажность: не более 90% (без образования конденсата)
Соответствие стандартам	RoHS; REACH; CB; WEEE; CE; EN 55022, класс B; EN 61000 3-2; EN 61000 3-3; EN 55024; FCC часть 15, раздел B, класс B; VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR22, класс B; KC; KCC KN22, класс B и KN24; CCC; S-Mark; IEC/EN/UL 60950-1; GS Mark в соответствии с EN 60950-1; IS 13252
Размеры	38 x 62 x 151 мм
Масса	320 г
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке
Дополнительные аксессуары	Зажим для крепления инжектора на DIN-рейке AXIS Midspan DIN Clip A Кабель питания угловой C13-Open, 0,5 м Список дополнительных принадлежностей см. на сайте *axis.com.*
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте *axis.com/warranty.*

a. *Продаются как дополнительные принадлежности.*

Экологическая ответственность: *axis.com/environmental-responsibility*

©2013 - 2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.