

Сетевая камера AXIS P1244

Экономичная и малозаметная камера для внутреннего видеонаблюдения.

AXIS P1244 — это компактная и недорогая модульная камера с разрешением HDTV 720p. Будучи малозаметной, эта модель идеально подходит для использования в магазинах, банкоматах и автоматах по продаже билетов и других товаров. Крошечный оптический блок обеспечивает горизонтальный угол обзора 102°. Его можно разместить в очень ограниченном пространстве с помощью прилагаемого монтажного комплекта для установки блока заподлицо на стене или потолке. Используя дополнительные принадлежности, можно установить оптический блок в наклонном положении на поверхности или в специальном малозаметном креплении. Оптический блок комплектуется отсоединяемым кабелем длиной 8 м для подключения к небольшому основному блоку. Основной блок поддерживает питание PoE и технологию Zipstream, благодаря которой снижается объем трафика и размер хранилища.

- > **Разрешение HDTV 720p и горизонтальный угол обзора 102°.**
- > **Простая и малозаметная установка в очень ограниченном пространстве.**
- > **Технология Axis Zipstream и слот для карт памяти microSD.**
- > **Технология PoE (Power over Ethernet).**



Сетевая камера AXIS P1244

Камера		Потоковая передача данных	Данные о событиях
Изображение	КМОП, 1/4" (эффективный размер), прогрессивная развертка, RGB	Общие характеристики	
Объектив	Фиксированная диафрагма 2,1 мм; F2,2 Горизонтальный угол обзора: 102° Вертикальный угол обзора: 56°		
Минимальная освещенность	Цвет: 0,4 лк	Материал корпуса	Основной модуль AXIS P12 Mk II: сталь и пластик Оптический блок AXIS F1004 Sensor Unit: цинк и пластик
Скорость срабатывания затвора	От 1/24 500 с до 1/6 с	Память	ОЗУ: 512 МБ, флэш-память: 256 МБ
Видео		Питание	Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 2 Макс. 4,0 Вт, типов. 2,5 Вт
Сжатие видео	Профили Baseline, Main и High кодера H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC), Motion JPEG	Разъемы	Гнездо RJ45 для 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 для оптического блока
Разрешение	От 1280 x 720 до 480 x 270	Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти microSD, microSDHC, microSDXC и шифрования данных Запись на сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS см. на сайте axis.com .
Частота кадров	25/30 кадр/с (50/60 Гц)	Условия эксплуатации	От -20 до 50 °C Относительная влажность: 10–85 % (без образования конденсата)
Передача видеопотока	Несколько отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG Технология Axis Zipstream с поддержкой формата H.264 Контролируемые значения частоты кадров и битрейта VBR/ABR/MBR H.264	Условия хранения	От -40 °C до 65 °C Относительная влажность: 5–95 % (без образования конденсата)
Настройки изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, четкости, контраста, баланса белого, величины экспозиции и участков экспонирования, локального контраста; вращение, коридорный формат, технология WDR, наложение текста и изображений, маска закрытой зоны, зеркальное отражение изображений	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55022, класс B; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B KCC KN32, класс B, KN35 Безопасность IEC/EN/UL 60950-1 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27 Сеть NIST SP500-267
Сеть		Размеры	Основной модуль AXIS P12 Mk II Main Unit: 16,5 x 46 x 109 мм Оптический блок AXIS F1004: 37,5 мм, Ø 16 мм Кабель оптического блока: 8 м
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPS ^a , контроль доступа по сети IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля, встроенное ПО с цифровой подписью	Масса	Основной модуль AXIS P12 Mk II: 72 г Оптический блок AXIS F1004 Sensor Unit: 22 г Кабель оптического блока: 128 г
Поддерживаемые протоколы	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows [®] на 1 пользователя Монтажный комплект для установки устройства заподлицо в стену или потолок
Системная интеграция		Дополнительные аксессуары	Инжектор питания AXIS T8120, 15 Вт, 1 порт PoE-удлинитель AXIS T8129 PoE Extender Соединитель сетевых кабелей для использования внутри помещений, низкопрофильный Карты памяти для видеонаблюдения AXIS Surveillance Card Кабель AXIS F7315 Cable White 15 м (белый, 15 м) Дополнительный купол AXIS F8214 Dome Accessory Малозаметное крепление AXIS F8224 Recessed Mount Монтажная лента AXIS F8204 Mounting band Монтажный кронштейн для AXIS P1214, P1214-E и P1224-E Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com
Программный интерфейс	Открытый интерфейс API для интеграции ПО, включая VAPIX [®] и платформу AXIS Camera Application Platform (ACAP); спецификации см. на сайте axis.com Система видеохостинга AXIS Video Hosting System (AVHS) с подключением камеры одним щелчком Профили ONVIF [®] G, ONVIF [®] S и ONVIF [®] T; спецификации см. на сайте onvif.org	ПО для управления видео	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео от партнеров Axis по разработке программных приложений; доступны на странице axis.com/vms
Аналитика	Приложения, входящие в комплект поставки Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях Поддерживается AXIS Cross Line Detection Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков; см. axis.com/acap	Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика События локальной записи видео	а. Это устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (http://www.openssl.org/), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (ey@cryptsoft.com).	
Действия по событиям	Загрузка файлов: по электронной почте, FTP, HTTP, HTTPS, сети Рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Буферизация видео до и после тревоги Отправка SNMP-ловушки, режим WDR		
Встроенные средства установки	Счетчик пикселей	Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	