

## Сетевой коммутатор AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Коммутатор на 8 портов для эффективного управления сетью.

AXIS T8508 PoE+ Network Switch – это управляемый гигабитный сетевой коммутатор на 8 портов. Устройство имеет компактный дизайн без использования вентиляторов; оно предназначено для установки в шумных местах, требующих особой охраны, или может применяться в качестве пограничного коммутатора. Коммутатор AXIS T8508 является идеальным дополнением для устройств видеозаписи Axis, так как упрощает монтаж и настройку системы видеонаблюдения. Интуитивно понятный интерфейс администратора содержит графическую карту топологии с удобным обзором всей системы, включая информацию о подключенных устройствах и их состоянии. Высокая мощность на выходах PoE позволяет подключить до 8 камер PoE.

- > **30 Вт PoE на один порт, всего 130 Вт.**
- > **Гигабитный коммутатор.**
- > **2 комбинированных порта SFP/RJ45.**
- > **Интуитивно понятное графическое представление общей топологии системы.**



## Сетевой коммутатор AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Сеть		Разъемы
<b>Функция сети</b>	Сервер DHCP входит в комплект поставки VLAN	Порты PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8 шт.) Uplink Комбинированный порт RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2 шт.) Питание Разъем для подключения питания
<b>Безопасность</b>	Защита паролями, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, контроль доступа по сети IEEE 802.1X, списки управления доступом ACL, частные виртуальные локальные сети, отслеживание DHCP-пакетов	<b>Защита от перенапряжений</b> 6 кВ на всех сетевых портах и линиях пер. тока
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	<b>Условия эксплуатации</b> От 0 до 50°C Относительная влажность 10–90% (без образования конденсата)
<b>Пропускная способность</b>	14,9 Мпакет/с	<b>Условия хранения</b> От -10 до 70°C Относительная влажность 5–95% (без образования конденсата)
<b>Коммутационная емкость</b>	20 Gbps	<b>Соответствие стандартам</b> ЭМС EN 55032, класс А EN 55024 FCC, часть 15, раздел В, класс А VCCI, класс А RCM AS/NZS CISPR 32, класс А ICES-003, класс А Безопасность IEC/EN/UL 60950-1 EAC CE, ITE, JATE
<b>Таблица MAC-адресов</b>	8 тыс.	<b>ПО для управления</b> AXIS Device Manager
<b>Jumbo-кадры</b>	9 216 байт	<b>Принадлежности в комплекте поставки</b> Руководство по установке Шаблон для сверления отверстий Кабель питания Резиновые ножки (4 шт.)
Общие характеристики		<b>Дополнительные аксессуары</b> Комплект для монтажа в стойку AXIS T85 Rack Mount Kit A
<b>Материал корпуса</b>	Металлический Цвет: черный	<b>Гарантия</b> Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
<b>Место установки</b>	Для внутренней установки	
<b>Размеры</b>	ШxГxВ: 220 x 242 x 44 мм	
<b>Масса</b>	2,1 кг	
<b>Требования к питанию</b>	100–240 В пер. тока, 50/60 Гц	
<b>Класс PoE</b>	Технология Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, тип 2, класс 4	
<b>Выход PoE</b>	Порты 1–8: до 30 Вт Бюджет мощности: 130 Вт	

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)