

Цифровой микрофон AXIS T8355 Digital Microphone

Цифровой микрофон с интерфейсом без потерь для превосходного звука

AXIS T8355 Digital Microphone — это высококачественный малозаметный микрофон, созданный для эффективного охранного видеонаблюдения на большой территории. Это первый микрофон с выходным интерфейсом S/PDIF, обеспечивающим передачу звука между микрофоном и сетевым устройством в цифровой форме. Благодаря передаче в цифровом формате качество звукового сигнала не ухудшается из-за затухания в кабеле и воздействия электромагнитных помех, что особенно важно в случае, когда длина кабеля составляет 100 м и более. Этот полусферический всенаправленный микрофон позволяет получать намного более высокое качество звука по сравнению со встроенным микрофоном сетевого устройства. Питается он от сетевого устройства, так что внешний источник питания ему не требуется.


- > **Профессиональное видеонаблюдение со звуком**
- > **Компактный и малозаметный цифровой микрофон**
- > **Поддержка выходного интерфейса S/PDIF**
- > **Полусферическая форма**
- > **Разные варианты монтажа**



Цифровой микрофон AXIS T8355 Digital Microphone

Аудио		Соответствие стандартам	ЭМС
Совместимые продукты	Сетевые устройства с цифровым входом и питанием через кольцо		EN 55032, класс А; EN 55024; EN 55035; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; VCCI, класс А; RCM AS/NZS CISPR 32, класс А
Диапазон частот	В диапазоне 20 Гц – 20 кГц (см. график) ^а		Безопасность
Чувствительность	-30 дБ ±3 дБ ^а		IEC/EN/UL 60950-1, CE
Макс. SPL	130 дБ (полный коэффициент гармонических искажений 10%) ^а		Условия эксплуатации
Сигнал/шум	76 дБ по шкале А (относительн.: 1 кГц при 1 Па, уровень звукового давления 94 дБ) ^а		IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
Направленность	Полусферическая форма	Размеры	Микрофон (Д x В x Ш): 27 x 20 x 20 мм Кабель (Д x Ø): 5 м x 3,1 мм Штекер 3,5 мм (Ø): 6,2 мм
Общие характеристики		Масса	90 г
Материал корпуса	Степень защиты IP65 Пластиковый корпус Цвет: NCS S 9002-B	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, шаблон для сверления отверстий, белая крышка, монтажный кронштейн, двусторонняя липкая лента 20 x 10 мм, держатели кабеля, кабельный сальник M20 3 мм, кабельный сальник M16 3 мм, удлинитель-переходник с клеммной колодки на аудиоразъем 3,5 мм
Стойкость	Без ПВХ	Дополнительные аксессуары	Удлинительный комплект AXIS Digital Audio Extension Kit Удлинительный кабель AXIS Audio Extension Cable B, 5 м Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com .
Питание	9-13 В пост. тока ^б Макс. потребляемая мощность: 0,1 Вт	Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Разъемы	Стереоразъем 3,5 мм или клеммная колодка с удлинителем (входит в комплект поставки)	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Условия эксплуатации	От -40 до 70 °С		
Условия хранения	Относительная влажность: 0-75% (без образования конденсата) -40-70 °С		

- а. Звуковые характеристики получены при установке микрофона так, как показано.
б. Питание поступает от сетевого устройства Axis.



Цифровой микрофон AXIS T8355 Digital Microphone

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility