

## Считыватель AXIS A4010-E

Универсальный считыватель бесконтактных карт.

Считыватель AXIS A4010-E, не имеющий клавиатуры и специально предназначенный для совместного использования с дверным сетевым контроллером AXIS A1001, является продуктом совместной разработки компаний Axis и ASSA Abloy. Недорогой бесклавиатурный считыватель имеет компактный размер, что позволяет легко найти место для его установки. Два варианта светодиодной индикации позволяют легко судить о состоянии устройства. Считыватель поддерживает бесконтактные карты большинства форматов и предназначен как для внутренней, так и для наружной установки. Сертификация по стандарту IP65 позволяет использовать его в самых суровых условиях.

- > Разработан для использования с контроллером AXIS A1001.
- > Поддерживает большинство форматов смарт-карт.
- > Два варианта светодиодной индикации позволяют легко судить о состоянии устройства.
- > Для использования внутри помещений и на улице.
- > Сертификация по стандарту IP65.



## Считыватель AXIS A4010-E

**Совместимая продукция** Дверной сетевой контроллер AXIS A1001

### Индикаторы и пользовательский интерфейс

**Методы аутентификации для входа** Карта, жетон

**Расстояние считывания** 30–40 мм при использовании рекомендуемых карт и жетонов

**Индикаторы состояния и сигнализации** Символы: «Доступ разрешен», «В доступе отказано»

### Общие характеристики

**Материал корпуса** АБС-пластик и пластик, не содержащий галогенов

**Технология считывателя** Стандартная, 13,56 МГц (MIFARE Classic, MIFARE Plus (уровень 1 и 3), MIFARE DESFire EV1, iCLASS<sup>®</sup> CSN и iCLASS<sup>®</sup> SEOS™<sup>a</sup>)

**Связь** RS-485 – OSDP

**Питание** 12–24 В пост. тока  
Макс. 2,8 Вт  
(240 мА при 12 В)

**Условия эксплуатации** От –30 до 70 °С

**Условия хранения** От –50 до 70 °С

**Соответствие стандартам** EN/IEC 61000-6-2; EN/IEC 61000-6-3; EN 55024; EN 50130-4; CFR, часть 15, раздел C; AS/NZS 4268; RSS-GEN; RSS-210; EN 50581; EN/IEC 60950-22; ETSI EN 300 330-1; ETSI EN 300 330-2; UL294

**Размеры** 85 x 46 x 19 мм  
Длина кабеля: 3 м

**Масса** 128 г

**Гарантия** Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty).

а. Требуется дополнительная карта конфигурации, продается отдельно.

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

