

AXIS Q7920 Video Encoder Chassis

Надежное шасси для видеокодеров с высокой плотностью размещения.

AXIS Q7920 — это стоечное шасси высотой 5U для размещения блейд-видеокодеров с повышенной плотностью. Это прекрасное масштабируемое решение для перевода аналоговых систем видеонаблюдения на платформу сетевого видео. Вмещает 14 плат видеокодеров с возможностью горячей замены. При полном оснащении позволяет интегрировать в систему охранного IP-видеонаблюдения до 84 аналоговых камер. Шасси позволяет установить любую комбинацию блейд-устройств, поддерживающих разнообразные форматы сжатия, различные разрешения и частоту кадров в секунду. AXIS Q7920 оснащено портами RJ45 и SFP-слотами. Шасси поддерживает управление PTZ-камерами через разъемы RS-485 на тыльной панели каждого отсека. В каждом отсеке также предусмотрены разъемы для подключения внешних устройств ввода и/или вывода, что позволяет принимать внешние триггеры тревоги и управлять устройствами.

- > 14 плат видеокодеров с возможностью горячей замены.
- > Резервирование сетевых подключений и электропитания.
- > Поддержка портов ввода-вывода и последовательных портов.
- > SFP-слоты для оптоволоконного подключения.



AXIS Q7920 Video Encoder Chassis

Общие характеристики

Гнезда для расширения	14 отсеков для блейд-видеокодеров
Материал корпуса	Металлический корпус высотой 5U для монтажа в 19-дюймовую стойку Цвет: черный/серебристый (NCS S 9000-N)
Стойкость	Без ПВХ
Питание	100–240 В пер. тока, макс. 365 Вт, 50/60 Гц 2 сменных резервированных блока питания
Охлаждение	Два сменных вентиляторных блока по два вентилятора в каждом
Разъемы	4 разъема Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45 (Gigabit Ethernet) 4 разъема SFP, 1 Гбит/с 14 клеммных колодок ввода-вывода 14 клеммных колодок RS-485 (полудуплексных) 14 двухконтактных клеммных колодок вывода электропитания, 12 В
Условия эксплуатации	От 0 до 45 °C Относительная влажность 20–85% (без образования конденсата)

Соответствие стандартам	C-Tick AS/NZS CISPR 22, класс B; EN 50121-4; EN 55022, класс B; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел B, класс A с неэкранированным кабелем; FCC, часть 15, раздел B, класс B с экранированным кабелем; ICES-003, класс B; IEC/EN/UL 60950-1; KCC KN22, класс B, KN24; VCCI, класс B
Размеры	221,5 x 482 x 249,3 мм
Масса	10,5 кг без плат видеокодеров
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, монтажный комплект (включая 4 ножки), 2 кабеля электропитания, клеммные колодки
Дополнительные аксессуары	Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте www.axis.com
Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility