

AXIS T8606

Подключение Ethernet-устройств к скоростному оптоволоконному каналу большой протяженности

Медиаконвертер на 24 В пост. тока AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC позволяет подключать устройства к сети с использованием стандартных кабелей Ethernet или оптоволоконных кабелей, что сокращает стоимость установки камер на больших расстояниях. AXIS T8606, который устанавливается на DIN-рейку, преобразует сигнал Ethernet для передачи по оптоволоконному кабелю на большое расстояние. Устройство идеально подходит для аэропортов, систем уличного видеонаблюдения и других крупных инсталляций. AXIS T8606 поддерживает подключение дисплеев для установки и ноутбуков (к разъемам RJ45), что облегчает обслуживание камер и управление ими в полевых условиях. Медиаконвертер может работать в любой сети с поддержкой цепной топологии (Daisy chain).

- > **Вход 24 В пост. тока.**
- > **Конвертирование Ethernet в оптоволоконный канал.**
- > **Поддержка сетей 10/100 Мбит/с.**
- > **Два разъема SFP и два порта RJ-45.**
- > **Совместимость с устройствами сетевого видеонаблюдения Axis.**



AXIS T8606

Общие характеристики

Совместимые продукты	Все устройства сетевого видеонаблюдения Axis
Материал корпуса	Металлический Цвет: белый NCS S 1002-B
Питание	24 В пост. тока, макс. 3,5 Вт (блок питания в комплект поставки не входит)
Разъемы	2 разъема RJ45 (10/100 Мбит/с), используйте только экранированные кабели (STP) категории CAT5 или более высокой 2 разъема SFP (100/1000 Мбит/с) для оптоволоконных модулей SFP или модулей SFP – медь 1 разъем питания
Дисплей и индикаторы	Индикатор питания 4 индикатора сети
Соответствие	RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756
Монтаж	DIN-рейка
Место установки	Устройство предназначено для работы внутри помещения или в монтажном шкафу

Условия эксплуатации	От -40 до 75 °C Относительная влажность: 10–85% (без образования конденсата)
Условия хранения	От -40 до 75 °C Относительная влажность: 10–85% (без образования конденсата)
Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс А; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 55024; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; VCCI, класс А; RCM AS/NZS CISPR 32; KCC KN32, класс А; KN35 Безопасность IEC/EN 60950-1
Размеры	121 x 80 x 28 мм
Масса	284 г
Принадлежности в комплекте поставки	Монтажный зажим для DIN-рейки, руководство по установке
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility