

AXIS T90D25

Простой в установке и высокопроизводительный осветитель.

Новое поколение осветителей Axis, созданное на основе последних технологических достижений в области светодиодной техники, обеспечивает более интенсивное освещение там, где это необходимо. Излучение от инфракрасных светодиодов распространяется на большее расстояние, при этом удастся сократить непроизводительные потери светового потока и не допустить чрезмерной экспозиции объектов на переднем плане. Благодаря сменным линзам можно получить оптимальный угол освещения в зависимости от угла обзора вашей сетевой камеры. Осветители AXIS T90D25 W-LED Illuminators поставляются с разными вариантами питания: либо от источника постоянного тока, либо по технологии PoE — последний вариант обеспечивает простую и гибкую установку с инжекторами PoE или коммутаторами PoE. Благодаря некоторым встроенным функциям (green features), к которым относится регулировка энергопотребления и телеметрический контроль (только для моделей с питанием пер/пост тока), осветители Axis способствуют потенциальной экономии энергии.

- > **Низкое энергопотребление.**
- > **Регулируемый угол освещения.**
- > **Простота настройки с помощью дистанционного управления.**
- > **Возможность выбора питания: от сети переменного тока, от источника постоянного тока или по технологии PoE.**
- > **Различные варианты монтажа.**



AXIS T90D25

| | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| Модели | Осветитель AXIS T90D25 W-LED Illuminator, модель с питанием пер/пост тока Осветитель AXIS T90D25 W-LED Illuminator, модель с питанием PoE | Соответствие стандартам | ЭМС FCC, части 15.107 и 15.109, класс B; ICES-003, выпуск 6, класс B; EN 55032, класс B; RCM AS/NZS CISPR 32, класс B; VCCI, класс B; EN 55015; EN 55024; EN 50130-4; EN 61547 |
| Общие характеристики | | Безопасность | IEC/EN 60598-1, IEC/EN 62471 (группа риска 2), C22.2 No 250.0-08, UL 2108 |
| Совместимая продукция | Все сетевые камеры Axis | Окружающая среда | UL 8750 IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK09 |
| Расстояние | Со стандартной линзой 10° x 10°: 110 м С рассеивающей линзой 35° x 10°: 65 м С рассеивающей линзой 60° x 25°: 35 м С рассеивающей линзой 80° x 30°: 25 м С рассеивающей линзой 120° x 50° (не входит в комплект поставки): 18 м | Размеры | 100 x 135 x 66 мм Длина кабеля: 2,5 м |
| Питание | Модель с питанием пер/пост тока Вход питания: 12–24 В пер/пост тока Частота пер. тока: 50–60 Гц Максимальное освещение: 24 Вт Режим ожидания: 0,3 Вт Модель с питанием PoE Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, тип 2, класс 4 Максимальное освещение: 25 Вт Режим ожидания: 4,5 Вт | Масса | 950 г |
| Технология управления | Модель с питанием пер/пост тока Управление с помощью встроенных кнопок или средств дистанционного управления: регулировка мощности, чувствительность фотоэлемента, канал телеметрии для удаленного управления, таймер Модель с питанием PoE Управление с помощью встроенных кнопок или средств дистанционного управления: регулировка мощности, чувствительность фотоэлемента, таймер | Принадлежности в комплекте поставки | Три рассеивающие линзы, дающие разный угол рассеивания светового пучка: 35°, 60° и 80° Кабельный соединитель в исполнении IP66 (только для модели с поддержкой PoE) |
| Тип | 6000 К Мощность светового потока: 1863 лм | Дополнительные аксессуары | Пульт дистанционного управления AXIS T90B Remote Control Рассеивающая линза AXIS WL Diverging Lens B 120° Крепление для монтажа на стене или столбе AXIS T90 Wall-and-Pole Mount Одинерный кронштейн AXIS T90 Single Bracket Кронштейн для нескольких осветителей AXIS T90 Multi Bracket Инжектор для наружной установки AXIS T8123-E Outdoor Midspan 30 W 1-port Инжектор AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port Инжектор AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port Инжектор AXIS T8134 60 W Midspan Инжектор для наружной установки AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port Инжектор AXIS T8125 AC 24 V Midspan 60 W 1-port Промышленный инжектор AXIS T8144 60 W Industrial Midspan Сетевой коммутатор AXIS T8508 PoE+ Network Switch Сетевой коммутатор AXIS T8516 PoE+ Network Switch Сетевой коммутатор AXIS T8524 PoE+ Network Switch Сетевой коммутатор наружной установки AXIS T8504-E Outdoor PoE Network Switch Блок питания от электросети PS-24 Блок питания Power Supply PS24 240 W Список дополнительных принадлежностей см. на сайте www.axis.com . |
| Угол | Без рассеивающих линз: 10° С рассеивающими линзами: 35°, 60°, 80°, 120° ^a | Гарантия | Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty . |
| Материал корпуса | Алюминий и поликарбонат Цвет: белый и серебряный | <i>a. Рассеивающие линзы 120° в качестве дополнительной принадлежности.</i> | |
| Дисплей и индикаторы | Индикаторы | Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility | |
| Место установки | Возможна установка внутри и вне помещений | | |
| Монтаж | Стена, потолок, столб или корпус фиксированной камеры | | |
| Условия эксплуатации | От -50 до 50 °C Относительная влажность: 10–100 % (с образованием конденсата) | | |
| Условия хранения | От -50 до 70 °C | | |