

Видеосервер **AXIS Camera Station S1132 Recorder**

Полностью готовый сервер для охранного видеонаблюдения в разрешении UHD.

AXIS Camera Station S1132 Recorder представляет собой полностью готовый сервер для монтажа в стойку, предназначенный для надежного видеонаблюдения с ультравысоким разрешением. Для ускорения и упрощения установки AXIS S1132 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S1132 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, включающее лицензии на 32 канала, а также все необходимое ПО. AXIS Camera Station позволяет в полной мере использовать преимущества широкого спектра устройств охранного видеонаблюдения Axis. Конфигурацию системы можно легко импортировать из AXIS Site Designer. С жесткими дисками корпоративного класса и блоками питания с резервированием, с операционной системой на твердотельном диске AXIS S1132 обеспечивает высокую производительность и надежность системы.

- > **Простота установки**
- > **Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки**
- > **Полная совместимость с устройствами Axis**
- > **5-летняя гарантия.**



Видеосервер AXIS Camera Station S1132 Recorder

Лицензии	В комплект поставки входят 32 базовых лицензии на ПО AXIS Camera Station; возможно расширение до 48 лицензий (приобретаются отдельно).	Общие характеристики	
Процессор	Intel® Core™ i3	Операционная система	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Встроенное средство восстановления операционной системы: да Диск операционной системы: SSD диск 240 ГБ
Память	8 ГБ	Условия эксплуатации	От 10 до 35 °C Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата)
Локальное хранение данных	Жесткий диск корпоративного класса с поддержкой горячей замены Общее число гнезд для жестких дисков: 4 Свободных гнезд для жестких дисков: 0 Стандартный объем хранилища: 12 ТБ при использовании RAID 5 Стандартный объем хранилища без RAID: 16 ТБ (4 x 4 ТБ) Уровень RAID по умолчанию: 5 Уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10	Условия хранения	От -40 до 65 °C
Питание	До 2 блоков питания 350 Вт с резервированием и горячей заменой (100–240 В пер. тока, 50/60 Гц, 4,8–2,4 А)	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC, часть 15, раздел B, класс A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32, класс A, VCCI, класс A, KC KN 32, класс A, KC KN 35 Безопасность IEC/EN/UL 60950-1, NOM, BSMI, EAC
Разъемы	На передней панели: 1 порт USB 2.0 Задняя сторона: 2 порта USB 2.0 2 порта Ethernet (RJ45), 1 GbE 1 порт VGA 1 последовательный порт	Размеры	596 x 484 x 43 мм, стойка 1U
Видео		Масса	13,5 кг
Передача видеопотока	Не предназначено для локального просмотра видео. Рекомендуется использовать настольные терминалы AXIS.	Принадлежности в комплекте поставки	Направляющие для стойки и кабели питания
Видеозапись	Предназначено для записи до 48 видеоканалов с общей скоростью записи до 384 Мбит/с.	Дополнительные аксессуары	Настольные терминалы Axis Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com
		Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте axis.com

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility