Сетевая камера AXIS P3367-V

Светочувствительная камера с разрешением 5 мегапикселей, оснащенная дистанционным зумом и фокусировкой.

Фиксированная купольная сетевая камера AXIS P3367-V позволяет получать видеоизображение превосходного качества с разрешением HDTV 1080p/5 Мп. Модель, соответствующая стандарту SMPTE 274M, способна охватить обширные территории, демонстрируя при этом исключительную четкость изображения и светочувствительность. Использование широкого динамического диапазона и режимов работы «день/ночь» позволяет сохранить высокое качество изображения даже при слабом освещении. В режиме многопоточного просмотра можно одновременно передавать полное изображение и до 8 отдельных участков, вырезанных из него. Регулируемая диафрагма P-Iris служит для оптимизации глубины резкости, разрешения, контрастности и четкости изображения. Благодаря дистанционному управлению масштабированием и фокусировкой камеру не нужно дополнительно настраивать вручную. В модели AXIS P3367-V предусмотрено цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом, двусторонняя передача звука, детектор звука и порты ввода-вывода для подключения внешних устройств.

- > Разрешение HDTV 1080p/5 Мп.
- > Управление диафрагмой P-Iris.
- > Дистанционный зум и фокусировка.
- > Порты ввода-вывода и двусторонняя передача звука.
- > Вандалозащитная конструкция класса IK10.

Сетевая камера AXIS P3367-V

Камера	
Изображение	КМОП, 1/3,2", прогрессивная развертка, RGB
Объектив	3-9 мм, F1,2 Горизонтальный угол обзора: 84°–30° Вертикальный угол обзора: 63°–22° Вариофокальный, дистанционное управление фокусировкой и зумом, управление диафрагмой (P-Iris), ИК-фильтр
Режим День/Ночь	Автоматически убираемый инфракрасный фильтр
Минимальная освещенность	цвет: 0,2 лк, F1,2; ч/б: 0,04 лк, F1,2
Скорость срабатывания затвора	От 1/28 000 с до 2 с
Регулировка угла камеры	Поворот 360°, наклон 160°, вращение 340°
Видео	
Сжатие видео	Базовый и основной профили H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC), Motion JPEG
Разрешение	От 2592 x 1944 (5 Мп) до 160 x 90
Частота кадров	Съемка в режимах 2 Мп 4:3 (1600 x 1200) и HDTV 1080p (1920 x 1080): 30 кадр/с для всех разрешений, съемка в режиме 3 Мп: 20 кадр/с для всех разрешений, съемка в режиме 5 Мп: 12 кадр/с для всех разрешений
Передача видеопотока	Несколько отдельно настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG, настраиваемые значения частоты кадров и битрейта, VBR/MBR H.264
Передача нескольких фрагментов	До 8 отдельных фрагментов общего изображения При передаче 4 фрагментов общего изображения и 1 общего изображения при разрешении VGA частота кадров составляет 12 кадр/с в каждом потоке (режим съемки 5 Мп) или 20 кадр/с в каждом потоке (режим съемки 3 Мп)
Панорамирование, наклон и масштабирование	Цифровое PTZ-управление Предустановленные положения, маршрут обхода охраны
Настройки изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, контраста, баланса белого, экспозиции и участков экспонирования; тонкая настройка действий при слабом освещении; наложение текста и изображений; зеркальное отражение изображений; маска закрытых зон Вращение: 0°, 90°, 180°, 270°, включая коридорный формат Wide Dynamic Range — Dynamic Contrast
Аудио	
Передача аудиопотока	Двусторонняя передача звука
Сжатие аудио	AAC LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт
Ввод/вывод аудио	Вход для внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход, встроенный микрофон (отключаемый)
Сеть	
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPS[a], контроль сетевого доступа IEEE 802.1X[a], дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей.
Поддерживаемые протоколы	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Системная интеграция	
Программный интерфейс	Открытый интерфейс API для интеграции ПО, включая VAPIX® и платформу AXIS Camera Application Platform; спецификации см. на сайте *axis.com* AXIS Guardian с подключением одним щелчком Профили ONVIF® S и ONVIF® G; спецификации см. на сайте *onvif.org*
Аналитика	**В комплекте** Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука **Поддерживается** AXIS Digital Autotracking, детектор пересечения заданной линии AXIS Cross Line Detection Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков, см. *axis.com/acap*
Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика, события локальной записи, внешний вход
Действия по событиям	Загрузка файлов: по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, через сетевую папку и по электронной почте Рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Видеозапись на локальный накопитель Буферизация видео до и после тревоги Выходной сигнал на внешнее оборудование, включение аудиозаписи на накопитель, воспроизведение аудиоклипа Предустановленные положения, маршрут обхода охраны
Потоковая передача данных	Данные о событиях
Встроенные средства установки	Дистанционное управление зумом и фокусировкой, счетчик пикселей
Общие характеристики	
Материал корпуса	Прозрачный купол из поликарбоната, внутренний модуль камеры из алюминия с инкапсулированными электронными компонентами Корпус с алюминиевым основанием, защита от механических ударов по классу IK10 Цвет: белый NCS S 1002-B. Инструкции по перекрашиванию и сведения о влиянии перекрашивания на гарантию можно получить у партнера Axis.
Монтаж	Резьба под штативный винт 1/4"-20 UNC
Память	ОЗУ: 512 МБ, флэш-память: 128 МБ
Питание	Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 2 Макс. 6,2 Вт
Разъемы	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Клеммная колодка с 1 входом сигнала тревоги и 1 выходом сигнала тревоги, микрофонный/линейный вход 3,5 мм, линейный выход 3,5 мм
Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC Поддержка шифрования данных на карте SD Поддержка записи на сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте *axis.com*.
Условия эксплуатации	От 0 до 50 °C Относительная влажность: 10–85 % (без образования конденсата)
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	**ЭМС** EN 55022, класс B; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 55024; FCC часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR 22, класс B; KCC KN22, класс B; KN24; EN 50581 **Безопасность** IEC/EN/UL 60950-1, IS 13252 **Среда применения** IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC 62262 IK10 **Сеть** NIST SP500-267
Масса	730 г
Размеры	Ø148 x 104 мм
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, угловой ключ Resistorx® T20, шаблон для сверления отверстий Комплект разъемов, тонированный купол Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте *axis.com*.

ПО для управления видео	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео от партнеров Axis по разработке программных приложений; доступны на странице *axis.com/vms*.
Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте *axis.com/warranty*.

a. *Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (http://www.openssl.org/), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young, eay@cryptsoft.com).*

Экологическая ответственность: *axis.com/environmental-responsibility*

©2014 - 2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.