Сетевой коммутатор AXIS T8524 PoE+ Network Switch

Коммутатор на 24 порта для эффективного управления сетью.

AXIS T8524 PoE+ Network Switch — это управляемый гигабитный сетевой коммутатор на 24 порта, который несложно установить. Он является идеальным дополнением для устройств видеозаписи Axis, так как упрощает монтаж и настройку системы видеонаблюдения. AXIS T8524 оснащен встроенным DHCP-сервером, который автоматически назначает IP-адреса и обнаруживает подключенные устройства Axis. Интуитивно понятный интерфейс администратора содержит графическую карту топологии с удобным обзором всей системы, включая информацию о подключенных устройствах и их состоянии. Высокая мощность на выходах PoE позволяет подключить до 24 камер PoE.

> 30 Вт PoE на один порт, всего 370 Вт.

> Гигабитный коммутатор.

> 2 комбинированных порта SFP/RJ45.

> Интуитивно понятное графическое представление общей топологии системы.

Сетевой коммутатор AXIS T8524 PoE+ Network Switch

Сеть	
Функция сети	Сервер DHCP входит в комплект поставки VLAN
Безопасность	Защита паролями, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, контроль доступа по сети IEEE 802.1X, списки управления доступом ACL, частные виртуальные локальные сети, отслеживание DHCP-пакетов
Поддерживаемые протоколы	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU
Пропускная способность	38,7 Мпакет/с
Коммутационная емкость	52 Gbps
Таблица MAC-адресов	8 тыс.
Jumbo-кадры	9216 байт
Общие характеристики	
Материал корпуса	Металлический Цвет: черный
Место установки	Для внутренней установки
Размеры	ШхГхВ: 442 x 211 x 44 мм
Масса	3,2 кг
Требования к питанию	100–240 В пер. тока, 50/60 Гц
Класс PoE	Технология Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, тип 2, класс 4
Выход PoE	Порты 1–24: до 30 Вт Бюджет мощности: 370 Вт
Разъемы	**Порты PoE** RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24 шт.) **Uplink** Комбинированный порт RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2 шт.) **Питание** Разъем для подключения питания
Защита от перенапряжений	6 кВ на всех сетевых портах и линиях пер. тока
Условия эксплуатации	От 0 до 50°C Относительная влажность 10–90% (без образования конденсата)
Условия хранения	От -10 до 70°C Относительная влажность 5–95% (без образования конденсата)
Соответствие стандартам	**ЭМС** EN 55032, класс A EN 55024 FCC, часть 15, раздел B, класс A VCCI, класс A RCM AS/NZS CISPR 32, класс A ICES-003, класс A **Безопасность** IEC/EN/UL 60950-1 EAC CE, ITE, JATE, BSMI
ПО для управления	AXIS Device Manager
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке Кабель питания Резиновые ножки (4 шт.) Набор для крепления в стойку 19"
Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте *axis.com/warranty*.

Экологическая ответственность: *axis.com/environmental-responsibility*

©2017 - 2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.