

AXIS T8085 PS57, 500 Вт, 1U

Блок питания для блейд-устройств AXIS T8646 PoE+ over Coax.

AXIS T8085 PS57 – это блок питания мощностью 500 Вт и высотой 1U, предназначенный для установки в стойку 19". Блок питания предназначен для использования с блейд-устройствами AXIS T8646 PoE+ Over Coax в комбинации с AXIS T8642 Ethernet over Coax. И блейд-устройство, и подключенная сетевая камера запитываются от блока питания AXIS T8085, 500 Вт по коаксиальному кабелю.

> **Подача питания PoE и PoE+ по коаксиальному кабелю.**

> **500 Вт.**



AXIS T8085 PS57, 500 Вт, 1U

Питание		Место установки	Для работы в помещениях
Разъемы	Вход питания пер. тока. 6 выходов питания пост. тока	Соответствие стандартам	EN 55024; EN 55022, класс А; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс А IEC/EN 60950-1
Выход	6 x 57 В пост. тока Макс. 500 Вт	Условия эксплуатации	От 0 до 40 °С Относительная влажность 10–90% (без образования конденсата)
Вход	100–240 В пер. тока 60/50 Гц Макс. 5 А	Условия хранения	от -10 до 70 °С
Установка и управление	Установка Plug-and-Play (ручная настройка не требуется)	Размеры	44,5 x 130 x 480 мм
Общие характеристики		Масса	1860 г
Дисплей и индикаторы	Зеленый индикатор питания Зеленый индикатор > 100 Вт Зеленый индикатор > 200 Вт Зеленый индикатор > 300 Вт Желтый индикатор > 400 Вт Красный предупредительный индикатор	Принадлежности в комплекте поставки	Соединительный кабель AXIS Patch Cable A 200 мм, 6 шт.
Монтаж	Монтаж в стойку	Дополнительные аксессуары	Блейд-комплект AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade Kit, блейд-комплект AXIS T8642 PoE+ Over Coax Blade Kit
		Гарантия	Годовая гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility