

AXIS FA3105-L

Малозаметное видеонаблюдение внутри помещений с ИК-подсветкой и разрешением 1080р.

AXIS FA3105-L Eyeball Sensor Unit – это малозаметный купольный оптический блок с плоской передней поверхностью. Устройство, конструкция которого напоминает глаз, отличается гибкостью установки. Благодаря встроенной инфракрасной подсветке и автоматическому ИК-фильтру оптический блок эффективно работает и днем, и ночью. Он идеально подходит для установки в банках, в магазинах и на бензоколонках, где необходимо круглосуточное видеонаблюдение. AXIS FA3105-L, предназначенный для работы с основным модулем AXIS FA Main Unit, отличается великолепным качеством изображения при любых условиях освещения благодаря разрешению HDTV 1080р и технологии Forensic WDR. Устройство комплектуется удобной монтажной пластиной и кабелем длиной 8 м для подключения к основному модулю.

- > **Оптимальная конструкция в форме глаза для разных вариантов установки**
- > **Встроенная ИК-подсветка для видеонаблюдения в полной темноте**
- > **Технология Forensic WDR: широкий динамический диапазон**
- > **Поддержка коридорного формата дает возможность получать видеопоток с вертикально ориентированным изображением.**



AXIS FA3105-L

Камера		Соответствие стандартам	ЭМС		
Изображение	КМОП, 1/3" (эффективный размер), прогрессивная развертка, RGB	55032, класс А; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел В, класс А; VCCI, класс А; RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; ICES-003, класс А; KC KN32, класс А, класс KC KN35 Безопасность IEC/EN/UL 62368-1, EN62471 Среда применения EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27			
Объектив	Фиксированная диафрагма 3,13 мм, F2.0 Горизонтальный угол обзора: 103° Вертикальный угол обзора: 55°				
Разрешение	1920 x 1080 (HDTV 1080p)				
Широкий динамический диапазон	Технология Forensic WDR: широкий динамический диапазон				
Минимальная освещенность	Цвет: 0,2 лк 0 лк с включенной ИК-подсветкой				
Скорость срабатывания затвора	От 1/32 500 с до 1/25 с при 50 Гц От 1/32 500 с до 1/30 с при 60 Гц				
Частота кадров	Макс. 25/30 кадр/с (50/60 Гц)				
Общие характеристики				Размеры	57 мм ø 72,7 мм
Материал корпуса	Алюминий Пластик			Масса	88 г
Стойкость	Без ПВХ			Необходимое оборудование	Основной модуль AXIS FA54 Main Unit
Условия эксплуатации	От -20 до 50 °С Относительная влажность: 10–85% (без образования конденсата)	ИК-подсветка	Система подсветки с ИК-светодиодами (850 нм) с продолжительным сроком службы и низким энергопотреблением Дальность освещения 15 м или более в зависимости от сцены		
Условия хранения	От -40 до 65 °С Относительная влажность: 5–95% (без образования конденсата)	Принадлежности в комплекте поставки	Кабель длиной 8 м, черный Монтажный кронштейн		
		Дополнительные аксессуары	Кабель AXIS F7315 Cable White 15 m		
		Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .		

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility